



SERTIFIKAAT

ALUTHERMO QUATTRO®:

Käesoleva sertifikaadiga garanteerime, et Aluthermo Quattro® on uuesti ringlusse võetav ning polüetüleenist koosnev mullikile ja vaht ei sisalda raskemetalle.

Aluthermo Quattro koosneb järgnevast:

1. puhas alumiiniumfooliumi kiht, 30 mikroni paksune, töödeldud oksüdeerumise vastu
2. tuld aeglustavasse polüetüleeni suletud kuivade õhumullide kiht, läbimõõt 10 mm, kõrgus 4 mm
3. oksüdeerumise vastu töödeldud puhta alumiiniumfooliumi kiht
4. tuld aeglustav ja vettpidav polüetüleenivaht, 3 mm paksune
5. oksüdeerumise vastu töödeldud puhta alumiiniumfooliumi kiht
6. tuld aeglustavasse polüetüleeni suletud kuivade õhumullide kiht, läbimõõt 10 mm, kõrgus 4 mm
7. puhas alumiiniumfooliumi kiht, 30 mikroni paksune, töödeldud oksüdeerumise vastu.

Kõik komponendid on täiesti kahjutud.

Lisaks ei teki Aluthermo Quattro põlemisel mürgiseid gaase.